

TITAN MARINE TC-W3

PI-F 0117

Popis

Vysoce kvalitní bezpopelnatý motorový olej pro dvoudobé lodní motory. Předchází usazování karbonů, zanášení zapalovací svíčky a váznutí pístních kroužků. Předředěný, červeně zbarvený. Pro systémy s odděleným mazáním i pro mazání olejovou směsí. Použitelný i pro bezolovnatý benzín.

Vlastnosti

- Velmi vysoká ochrana proti opotřebení a korozi;
- Nevytváří úsady na válcích, pístech, ventilech a zapalovacích svíčkách;
- Velmi dobrá ochrana proti zadírání pístů;
- Nízká viskozita zajišťuje dokonalé a stálé promísení;
- Snadná identifikace díky červenému zbarvení.

Výkonnostní parametry

Motorový olej TITAN MARINE TC-W3 splňuje požadavky hlavních výrobců a specifikaci NMMA TC-W3.

Použití

Mísicí poměr palivo : olej se řídí doporučením výrobce motoru.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Barva	-	červená	-
Hustota při 20 °C	kg/m ³	865	NFT 60101
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	30,8	NFT 60100
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	5,96	NFT 60100
Viskozitní index	-	142	NFT 60136