

Produkt- I N F O R M A C E



WISURA AK 2976

PI

Vysoce výkonný olej na lisování a tažení

Popis

WISURA AK 2976 je vysoce výkonný olej na lisování a tažení. Je složen z ropného oleje a různých polárních a chemicky aktivních přísad.

Oblasti použití

WISURA AK 2976 se používá převážně pro přesné stříhání, ražení a tváření materiálů, odolných vůči korozi, kyselinám a vysokým teplotám.

WISURA AK 2976 se používá rovněž pro nejobtížnější třískové obrábění ocelí s vysokou pevností.

Použití

WISURA AK 2976 se používá jako koncentrát nebo smíchaný s ředícími oleji.

Nanáší se všemi běžnými způsoby nanášení.

Odstraňování

Olej WISURA AK 2976 je odstranitelný rozpouštědly a alkalickými čisticími prostředky.

Charakteristika

| Vlastnosti | Jednotka | Údaje | Zkouška dle |
|---------------------|--------------------|---------|--------------|
| Hustota při 15 °C | kg/m ³ | 1015 | DIN 51 757 |
| Viskozita při 20 °C | mm ² /s | 345 | DIN 51 562 |
| Viskozita při 40 °C | mm ² /s | 80 | DIN 51 562 |
| Viskozita při 50 °C | mm ² /s | 45 | DIN 51 562 |
| Bod tuhnutí | °C | - 26 | DIN ISO 3016 |
| Bod vzplanutí | °C | 204 | DIN ISO 2592 |
| Barva | - | červená | (ASTM) |
| Obsah chlóru | % | 24 | - |