

TITAN ATF 4000

PI 6-0005

Víceúčelová kapalina do automatických převodovek (ATF) pro všechna motorová vozidla a pracovní stroje

TITAN ATF 4000 je víceúčelová kapalina, která zajišťuje bezpečnou funkčnost převodovky při všech druzích zatížení a je doporučována tehdy, kdy jsou předepsány kapaliny ATF následujících specifikací:

- Dexron III
- MB 236.1 a 236.5
- FORD MERCON
- ALLISON C-4
- ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09B, 11B, 14A, 17C
- CAT TO-2
- VOITH
- BMW
- MAN 339 Typ F

Přednosti použití

- TITAN ATF 4000 umožňuje racionalizaci ATF kapalin na jeden druh. Tím je vyloučeno chybné použití a současně zjednodušeno skladování.
- TITAN ATF 4000 spolehlivě chrání před opotřebením, tvorbou usazenin, před zalepováním a korozí.

- TITAN ATF 4000 je výjimečně stabilní ve stříhu a uchovává si tak příznivou viskozitně-teplotní závislost i při velmi dlouhém intervalu výměny oleje.
- TITAN ATF 4000 je mimořádně tepelně zatížitelný a nepění ani při nejvyšším zatížení.
- TITAN ATF 4000 se vůči těsnícím materiálům chová neutrálně.
- TITAN ATF 4000 zajišťuje vynikající funkci převodovky i při velmi nízkých teplotách.

Pokyny pro použití

- TITAN ATF 4000 je mísitelný a snášelivý s běžnými značkovými ATF kapalinami.
- Při přechodu na kapalinu TITAN ATF 4000 lze dosáhnout plného využití jeho vynikajících vlastností jen úplnou výměnou oleje.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Barva	ASTM	červená	DIN ISO 2049
Hustota při 15 °C	kg/m ³	878	DIN 51 757
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	34,0	DIN 51 562
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	8	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	196	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	- 51	DIN ISO 3016