

TITAN HYDRAMOT 15W-30 / 15W-40

PI-F 0105

Vysoce výkonné multifunkční oleje

Popis

Multifunkční vysoce výkonné oleje vhodné pro zemědělské a stavební stroje

Jsou určeny pro:

- benzínové i naftové motory, včetně přeplňovaných
- mechanické i hydraulické převody
- mokré brzdy.

Vlastnosti

- Výborná tekutost při nízké teplotě, nezbytná pro rozběh motorů a převodovek;
- Vynikající ochrana proti opotřebení a korozi zajišťující prodloužení životnosti motoru;
- Třecí vlastnosti přizpůsobeny systémům s mokřými brzdami.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje		Zkouška dle
Viskozitní třída dle SAE	-	15W-30	15W-40	SAE J 300
Hustota při 20 °C	kg/m ³	885	890	NFT 60101
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	81,25	102,01	NFT 60100
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	11,25	13,85	NFT 60100
Viskozitní index	-	128	137	NFT 60136
Bod vzplanutí	°C	220	222	NFT 60118
Bod tuhnutí	°C	- 24	- 30	NFT 60105

Výkonnostní parametry

Oleje TITAN HYDRAMOT 15W-30 / 15W-40 splňují následující výkonnostní specifikace:

- API CE/SF
- API GL-4/GL-5 (vyšší moment/nížší rychlost)
- CCMC D4/PD-2
- MIL-L-2105
- DIN 51524 HLP
- AFNOR NFE 48603 HV.

Výkonnostní úroveň výrobců vozidel:

- MB 227.1
- ALLISON C4
- CAT TO-2

Splňují speciální požadavky na třecí vlastnosti dle specifikace:

- CASE MS 1207 / 1210
- FORD M2C 159C
- MASSEY FERGUSON M1139
- JOHN DEERE J27