

PLANTO MARINE SL TC-W3

PI 6-0010M

**Samomísící, plně syntetický, vysoce výkonný motorový olej pro dvoudobé motory.
Biologicky rychle odbouratelný.**

PLANTO MARINE SL TC-W3 je motorový olej pro dvoudobé motory vyrobený na bázi ekologicky nezávadných základových syntetických olejů a přísad.

Použitím oleje PLANTO MARINE SL TC-W3 lze výrazně snížit znečištění životního prostředí při náhodném rozlití oleje – také proto, že se ve vodě nerozpouští.

Jeho příznivé vlastnosti jsou mimo jiné dokumentovány i tím, že podle testu CEC-L-33-A-94 byla zjištěna biologická odbouratelnost vyšší než 90 % za 21 dnů.

Výrazně také snižuje tvorbu emisí díky velmi nízké kouřivosti.

Přednosti použití

- PLANTO MARINE SL TC-W3 může být použit při mazání směsí (mazací systém PREMIX) i v systémech odděleného mazání (systémy AUTOLUBE nebo LUBE INJECTION).
- PLANTO MARINE SL TC-W3 je tepelně stabilní a vysoce účinný vůči opotřebením.
- PLANTO MARINE SL TC-W3 zajišťuje plný výkon motoru po celou dobu životnosti a tím uchovává jeho hodnotu.
- PLANTO MARINE SL TC-W3 chrání před samozápaly a korozí.
- PLANTO MARINE SL TC-W3 je spalován beze zbytků a kouře.

PLANTO MARINE SL TC-W3 se v praxi osvědčil a je doporučován pro motory s předpisem:

- API TC (TSC-3)
- NMMA TC-W 3 *)
- motory s katalyzátory.

Pokyny pro použití:

- Mazací systém PREMIX:
PLANTO MARINE SL TC-W3 přidáme do nádrže před naplnění paliva. Dávkování je stejné jako u olejů na ropné bázi. Je nutné dodržet pokyny výrobce motoru.
- Systém AUTOLUBE nebo LUBE INJECTION:
Olejovou nádrž vypotřebujeme nebo vyprázdníme a naplníme olejem PLANTO MARINE SL TC-W3.

mísící poměr (viz návod k provozu vozidla)	požadované množství PLANTO MARINE SL na 5 litrů benzínu
1 : 20	250 ml
1 : 25	200 ml
1 : 40	125 ml
1 : 50	100 ml

V praxi se běžně používají mísící poměry 1:80 i 1:100.

*) NMMA = National Marine Manufacturers Association