

TITAN FORMEL SAE 15W-40

PI 6-0068

Konvenční vysoce výkonný motorový olej SAE 15W-40 pro přeplňované i nepřeplňované benzinové a naftové motory osobních, nákladních a dodávkových vozidel a autobusů

TITAN FORMEL, SAE 15W-40, je konvenční celoroční motorový olej nejnovější formulace, určený pro přeplňované i nepřeplňované benzinové a naftové motory osobních a nákladních vozidel, autobusů a dodávkových vozidel.

TITAN FORMEL, SAE 15W-40, je vysoce výkonný a současně a cenově výhodný produkt, jehož výkonnost byla prokázána jak na zkušebních strojích, tak i při praktickém použití.

TITAN FORMEL, SAE 15W-40, se v praxi osvědčil a byl vyzkoušen v agregátech dle předepsaných specifikací:

- ACEA A2 / B2
- CCMC D4 / PD-2 / G4
- API - CD / CE / SG
- MB 227.1
- VW 501 01 / 505 00
- ALLISON C 3
- CAT TO-2
- CUMMINS
- MACK EO- K / EO- K 2
- PEUGEOT TU- 3
- SCANIA
- VOLVO.

Přednosti použití

- Vynikající ochrana proti opotřebení při všech druzích zatížení díky speciálně vybraným přísadám.
- Zamezení tvorby karbonů, laků, zalepování a usazenin i za nepříznivých provozních podmínek.

- Zabraňuje vzniku koroze.
- Nevznikají ztráty výkonu a provozní poruchy v důsledku tvorby nežádoucích usazenin ve spalovacích prostorech, na pístech a ventilech, na zapalovacích svíčkách (u benzinových motorů), jakož i v turbodmychadlech.
- Bezpečný start za studena a plné mazání po startu, jakož i při zahřívání.
- Bezpečné mazání i při velmi vysokém tepelném namáhání.
- Vhodné i pro vozidla s katalyzátory.
- Uchovává si třídu SAE 15W-40 i za ztížených provozních podmínek a při dlouhodobém nasazení.
- Nenapadá těsnicí materiály, jako např. hřídelové těsnicí kroužky.
- Umožňuje stálou bezvadnou funkci hydraulických zdvihátek ventilů (hydraulické vymezování vůle ventilů).

Pokyny pro použití

- Přechod na olej TITAN FORMEL, SAE 15W-40, je možný kdykoliv i u starších motorů. Proplach není nutný.
- Převodové systémy, případně převodové hydraulické systémy vozidel a pracovních strojů, které mají doporučenou nebo předepsanou náplň motorových olejů HD tříd SAE 15W, SAE 15W-30, SAE 15W-40, SAE 20W-20, SAE 20W-40, SAE 20W-40 a SAE 30, mohou být bez problémů plněny olejem TITAN FORMEL, SAE 15W-40.
- TITAN FORMEL, SAE 15W-40, je mísitelný a snášlivý se všemi značkovými jednorozsahovými a vícerozsahovými motorovými oleji.
- Likvidace použitého oleje TITAN FORMEL, SAE 15W-40, je bezpečná, neboť je zařazen do tzv. „1. kategorie použitých olejů“.