

TITAN MARINE 15W-40

Popis

Širokorozsahový motorový olej pro čtyřdobé benzínové a naftové lodní motory, přeplňované i nepřepřlňované. Chrání před korozi a zajišťuje dlouhou životnost.

Vlastnosti

- Vynikající detergentní a dispenzační vlastnosti;
- Velmi dobrá viskozitně-teplotní závislost a proto zůstává v původní viskozitní třídě a uchovává si jakost i v nejobtížnějších podmínkách;
- Vynikající ochrana proti opotřebením a „bore polishing“.

Výkonnostní parametry

Motorový olej TITAN MARINE 15W-40 splňuje nebo překračuje následující specifikace:

- ACEA E2 / B3 / A3
- API CG-4 / SJ
- SCANIA – VOLVO VDS
- CATERPILLAR – CUMMINS - PERKINS

Použití

Racionalizace olejů. Neomezené použití v lodních motorech (rybářské lodi, pobřežní plavidla, záchranné čluny, generátory ...).

Mísitelný se všemi motorovými oleji na bázi ropného i syntetického oleje.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Viskozitní třída dle SAE	-	15W-40	SAE J 300
Hustota při 20 °C	kg/m ³	882	NFT 60101
Dynamická viskozita při -15 °C	Pa.s	3,10	ASTM D 2602
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	94,5	NFT 60100
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	13,2	NFT 60100
Viskozitní index	-	139	NFT 60136
Bod vzplanutí	°C	220	NFT 60118
Bod tuhnutí	°C	- 24	NFT 60105