

TITAN TRANS HD 1540

PI-FOPL-6-008

Univerzální širokorozsahový motorový olej

Popis

TITAN TRANS HD 1540 je univerzální motorový olej, nacházející uplatnění v podnicích provozujících mnoho typů vozidel. TITAN TRANS HD 1540 je širokorozsahový olej určený pro mazání přeplňovaných i nepřepřňovaných naftových motorů a benzinových motorů. Provozní vlastnosti oleje TITAN TRANS HD 1540 umožňují jeho přednostní použití především v motorech částečně opotřebovaných a po značných problémech.

Olej TITAN TRANS HD 1540 zajišťuje:

- dosažení dostatečného tlaku oleje v mazacím systému i v motorech se značným stupněm opotřebování,
- spolehlivou ochranu funkčních částí motoru před opotřebováním i při nejvyšším provozním zatížení,
- zamezení vzniku úsad a kalů při přerušovaném provozu i při neúplném ohřátí motoru (v městském provozu),
- zamezení zapékání pístních kroužků i místnímu poškozování válce, tzv. „bore polishing“,
- dosažení čistoty součástí motoru a současně jejich dokonalou antikorozní ochranu,
- omezené opotřebování oleje po celou dobu použití,
- neutrální chování k materiálům motoru,
- dokonalou funkci motorů vybavených katalyzátory spalin, které používají bezolovnatý benzín.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Viskozitní index	-	132	DIN ISO 2909
Hustota při 15 °C	kg/m ³	884	DIN 51 757
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	107	DIN 51 562
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	14	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	230	DIN ISO 2592

Klasifikace

TITAN TRANS HD 1540 splňuje požadavky:

SAE	15W-40
API	CE/SF
CCMC	D4/G4

Podmínky použití

Olej TITAN TRANS HD 1540 má zaručený proběh:

- v naftových motorech 20 000 km
- v benzinových motorech 15 000 km.

Při prvním použití oleje TITAN TRANS HD 1540 je třeba vyměnit vložku olejového filtru po 5 000 km.

Další výměny se provádějí po každých 10 000 km.

Při náhradě olejů jiných výrobců olejem TITAN TRANS HD 1540 není požadováno vyplachování mazacího systému motoru.

Bez ohledu na ujeté kilometry je třeba měnit olej v motoru jednou ročně.