

AGRIFARM HYDRATEC HVI 46

Výkonný mazací a hydraulický olej s vysokým viskozitním indexem

Popis

AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 je hydraulický a mazací (strojní) olej s vysokým viskozitním indexem a s přísadami pro zlepšení odolnosti proti stárnutí a ochrany proti korozi. Jedná se o hydraulický a mazací olej typu HVLP podle DIN 51 524 část 3, vyrobený na bázi vysoce jakostních ropných olejů, deemulgující (odlučuje vodu), s obsahem zinku.

Použití

AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 je deemulgující (odlučuje vodu) mazací a hydraulický olej pro oběhové mazání a mazání ložisek, zvláště vhodný pro mobilní a průmyslové hydraulické systémy, které vyžadují použití oleje typu HVLP podle DIN 51 524 část 3 s širokým rozsahem provozních teplot.

Specifikace

AGRIFARM HYDRATEC HVI 46 splňuje nebo překračuje následující požadavky a předpisy:

ISO VG 46

DIN 51 524 část 3: HVLP

ISO 6743-4: HV

AFNOR NFE 48603 HV.

Přednosti

- **Nízká pěnivost.**
- **Dobré odlučování vzduchu.**
- **Vysoká odolnost proti stárnutí.**
- **Dobrá ochrana proti korozi.**
- **Velmi příznivá závislost viskozity na teplotě.**
- **Velmi dobrá ochrana proti opotřebení.**
- **Vysoký viskozitní index.**
- **Široký rozsah provozních teplot.**