

Sheet1

Zásady pro použití motorových olejů FUCHS TITAN
v nákladních automobilech, autobusech, zemních a stavebních strojích

Pravidla:

1. Přechod ze zahraničních motorových olejů srovnatelné úrovně, neboli srovnatelných výkonových skupin API resp. CCMC, nevyžaduje zvláštní opatření.

2. Při přechodu z tuzemských motorových olejů se doporučuje:

Po ujetí prvních 5000 km vyměnit čistič oleje. resp. vložky čističe a vyčistit odstředivý čistič oleje.

Po ujetí dalších 10 000 km vyčistit odstředivý čistič oleje. Další výměny čističe oleje a čištění odstředivého čističe oleje je možné provádět až po výměně olejové náplně.

Po ujetí 20 000 km se doporučuje ještě kontrola úsad v odstředivém čističi a příp. vyčištění.

Orientační doporučené délky výměnných lhůt *

TITAN CFE 10W-40 MC	50 000 km nebo 2 roky
TITAN UNIC PLUS 10W-40 MC	50 000 km nebo 2 roky
TITAN TRUCK 15W-40	40 000 km nebo 1 rok
TITAN FORMEL PLUS 15W-40	40 000 km nebo 1 rok
TITAN UNIVERSAL HD 15W-40	30 000 km nebo 1 rok
TITAN HYDRAMOT 1030 MC	600 až 800 motohodin
TITAN HYDRAMOT 1040 MC	600 až 800 motohodin
TITAN SUPERIOR HD 15W-40	30 000 km nebo 1 rok
TITAN TRANS 15W-50	20 000 km nebo 300 motohodin
TITAN UNIVERSAL HD 30	20 000 km nebo 300 motohodin
TITAN CARGO 10W-40 MC	až 100 000 km
TITAN CARGO 5W-30	až 160 000 km

*Uvedené výměnné lhůty platí pouze pro vozidla po záruční lhůtě a při použití motorové nafty s obsahem síry pod 3%.

Časová lhůta platí, pokud není dosažen uvedený počet ujetých km.

TI-CZ-07098

1 nebo 1 rok
1 nebo 1 rok